

型号: HC360GF

400V | 1500rpm | 50Hz



备用功率

400kW/500kVA

主用功率

360kW/450kVA

发动机

VOLVO
TAD1345GE

发电机

华昌
HC360-14

配置特点

发动机: VOLVO TAD1345GE

发电机: 单轴承、防护等级 IP22、H 级绝缘

40°C水箱散热器, 冷却风扇, 带风扇安全护罩

空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器

公用底盘及减振器

标准控制屏

24V 充电发电机

排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用
标准件

免维护蓄电池或铅酸蓄电池连接电缆

随机资料

发电系统全面解决之道

型号: HC360GF

400V | 1500rpm | 50Hz

不同电压等级

电压 V	频率 Hz	相数	功率因数	备用电流 A	备用功率 kW / kVA	主用功率 kW / kVA
400/230	50	3	0.8	722	400kW/500kVA	360kW/450kVA

主用功率：依据 GB/T 2820（等同于 ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行，每运行 12 小时可累计 1 小时 10%的过载。

备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。

销售承诺

公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行 1000 小时，或从向第一个用户发运之日起计 15 个月（即长期不安装使用），以先到为准。

华昌产品的服务及配件均可从分销商或公司总部获得。

发电系统全面解决之道

型号: HC360GF

400V | 1500rpm | 50Hz

发动机参数

生产商&型号:	VOLVO TAD1345GE
进气系统:	废气涡轮增压, 空空中冷
燃油系统:	电喷式燃油系统, 全电子喷油系统
气缸数/排列方式:	6
排量:	12.78L
缸径×冲程:	131mm×158 mm
压缩比:	18
额定转速:	1500rpm
发动机最大功率:	431kW
调速系统:	电子调速

排烟系统

排烟量:	58.3m ³ / min
排气温度:	570°C
最大允许排气背压:	10kPa

进/排气系统

最大允许进气压力:	5kPa
燃气量:	27.6m ³ /min
排风量:	384 m ³ /min

发电系统全面解决之道



型号: HC360GF

400V | 1500rpm | 50Hz

燃油系统

燃油消耗率 @ 100%主用功率	196g/kWh	89.0L/h
燃油消耗率 @ 75%主用功率	197g/kWh	66.5L/h
燃油消耗率 @ 50%主用功率	199g/kWh	44.8L/h

润滑系统

机油总容量:	36L
机油消耗率:	0.04L/h
油底壳机油容量:	19~30L

冷却系统

冷却液容量:	44L
最高水温:	107°C

型号: HC360GF

400V | 1500rpm | 50Hz

发电机参数

符合 **BS5000**、**VDE0530**、**NEMA MG1-22**、**IEC34**、**CSA C22** 和 **AS1359** 标准

技术数据

相数:	3
接线方式:	三相四线, Y 型绕接
轴承数:	1
功率因数:	0.8
防护等级:	IP22
海拔要求:	≤1000m
励磁方式:	无刷自励
绝缘等级/温升等级:	H/H
电话影响系数 TIF :	< 50
电话谐波系数 THF :	< 2%
发电机容量:	450kVA
发电机效率:	93.3%

发电系统全面解决之道

型号: HC360GF

400V | 1500rpm | 50Hz

机组性能参数

电压整定范围:	$\geq \pm 5\%$
稳态电压调整率:	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	$\leq +25\%$
瞬态电压偏差 (突加功率):	$\leq -20\%$
电压恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 6S$
电压恢复时间 (突加功率):	$\leq 6S$
频率整定范围:	0-5%
稳态频率带:	$\leq 1.5\%$
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	$\leq +12\%$
瞬态频率偏差 (突加功率):	$\leq -10\%$
频率恢复时间 (100%突减功率):	$\leq 5S$
频率恢复时间 (突加功率):	$\leq 5S$

标准配置

自启动控制系统	排烟系统 (到消音器止)	随机资料
机油排放阀	免维护电瓶及电瓶连接线	MCCB 塑壳断路器

发电系统全面解决之道

型号: HC360GF

400V | 1500rpm | 50Hz

选配

日用油箱

防雨型机组

远程控制屏

防冷凝加热器

静音型机组

并机系统

备品备件


拖车机组

开关柜

ATS 自动切换柜

底座油箱


尺寸和重量



标准型

尺寸: **3200×1150×1800 mm**

重量: **3400kg**



静音型

尺寸: **4300×2100×2350 mm**

重量: **5400kg**

本数据表仅供参考，如有更改恕不另行通知

江苏兴华昌发电设备有限公司

地址: 江苏省扬州市江都区仙女镇三荡工业园

电话: 0514-80807222 808072 80807220 86828399

传真: 0514-86821499

手机: 13605259206

Http: www.yzxhcjd.com

E-mail: jsyzhcjd@163.com

发电系统全面解决之道